

■セフィール

●共通仕様 胴ベルト長 1200mm(標準)・ランヤード長 1600mm

■SE-1N ボタン巻取り ロック機構なし

- スチールスライドバックル
- 樹脂カバー付フック(2ロック 52S フック)
- 質量 1050g



■SE-10N 常時巻取り ロック機構なし

- スチールスライドバックル
- スタンダードフック(1ロック 51S フック)
- 質量 1010g



■SE-11N ボタン巻取り ロック機構なし

- アルミスライドバックル
- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52A フック)
- 質量 930g



■SE-12N ボタン巻取り ロック機構なし

- ワンタッチバックル
- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52A フック)
- 質量 1120g



■501N 常時巻取り ロック機構あり

- スチールスライドバックル
- 樹脂カバー付フック(2ロック 52S フック)
- 質量 1180g



緊急ロック
機構搭載

■502N 常時巻取り ロック機構あり

- アルミスライドバックル
- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52A フック)
- 質量 1040g



緊急ロック
機構搭載

■503N 常時巻取り ロック機構あり

- ワンタッチバックル
- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52A フック)
- 質量 1200g




緊急ロック
機構搭載

緊急ロック
機構搭載

落下を最小限にする
緊急ロック機構リール！

緊急ロック機構を搭載したリールは、落下によってロープが急激に引き出されると、リール内でロープをロックし、落下する距離を最小限にし、二次災害の防止に役立ちます。



落下長
約 0.3m

■リトラクタ式墜落阻止器具

■ F 5 S F 2 - L R 6



■仕様
 ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 6m
 製品重量 : 2.1 k g

■ F 5 S F 2 - L R 1 0



■仕様
 ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 10m
 製品重量 : 3.7 k g

■ F 5 S F 2 - L R 2 0



■仕様
 ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 20m
 製品重量 : 6.7 k g

■ F 5 S F 2 - L R 1 5

ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 15m
 製品重量 : 4.2 k g

■ F 5 S F 2 - L R 2 5

ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 25m
 製品重量 : 7.4 k g

■ F 5 S F 8 - L R 3 0

ランヤード : 幅 27 mm × 長さ 30m
 製品重量 : 8.6 k g

特 長

コンパクトサイズで
 最軽量、強度も十分!!

平ロープ式だから軽くてコンパクトになりました。
 全品緊急ロック搭載。
 軽量のリトラクタ式墜落阻止器具を品揃え!!アラミドロープで電気を通しません。

■発売元

株式会社 **プロップ**

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-9-16 日東ビル 9階
 Phone. 03-5822-1888 Fax. 03-5822-1555

(注) 改善改良のため予告なく仕様を変更することがあります。