

株式会社浅沼組様向け墜落制止用器具推奨品

・フルハーネス「つかい帯 X」



■仕様 / 素材

- ・肩 / 腿 / 尻当てベルト：幅45mm（ポリエステル）
- ・胸ベルト：幅45mm（ポリエステル）
- ・胸 / 腿バックル：ワンタッチ式（アルミニウム）
- ・背中D環：アルミニウム
- ・対応重量 / 質量（装備品含む） / サイズ：
PS-H001-BLK：100k g対応品 / 約 1,400g / 身長約 150cm～185cm
PS-H002-BLK：130k g対応品 / 約 1,450g / 身長約 170cm～200cm
PS-H001-BLKS：100k g対応 / 約 1,365g / 身長約 140cm～160cm

・ランヤード 「二刀流」ロック機構付巻取式二丁掛ランヤード



■仕様 / 素材

GT-LW417SER
(ロック機構付常時巻取式)
種 別：第一種 (4kN)
長さ：約 1,640mm
使用可能質量：130kg
自由落下距離：2,300mm
最大落下距離：4,500mm
質 量：約 1,410g

・オプション



ショートランヤード (SL-SD1)

- ・D環を身体の前に持ってきて、確実に安全ブロックのフックに取り付ける事ができます。



フックハンガー (PO-HK)
(つかい帯 X 用)

- ・交換用フックハンガーです。